

ТА 15



ILVA

Акриловый прозрачный грунт

Акриловый грунт для изделий из массива и шпона. Препятствует пожелтению древесины. Сохраняет прозрачность с течением времени, не желтеет под воздействием солнечных лучей. Рекомендуется для отделки светлых пород древесины. Характеризуется высокой химической и физической стойкостью, хорошо шлифуется, обеспечивает отличную укрывистость.

Назначение Окраска мебели, панелей и фасадов из дерева

Способ нанесения Распыление

Способ смешивания		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	ТА 15	100	100
Отвердитель	ТХ 90	20	20
Растворитель	TZ 35/TZ 33	10-30	12-35

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	28% (+ /- 2)
Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C)	40 сек. (+ /- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	16 сек. (+ /- 2)
Плотность	0,94 кг/л (+ /- 0,02)
Время жизни продукта	5 часов (20°C)
Рекомендуемый расход (гр/м2)	120-140 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	30 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	60 минут
Шлифование	Через 1,5-2 часа
Количество слоев	1-2

Примечания: ТА 15 содержит УФ фильтры, которые предохраняют от пожелтения древесины. Для ускорения реакции в зимних условиях можно добавить 0,5-1% TV17. В условиях повышенных температур в летнее время во избежание дефектов, рекомендуется использовать смесь растворителей TZ 33 и TZ13. Может быть использован как адгезионный грунт для пленок и меламиновой бумаги (необходимо провести тестовый выкрас).

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.