

## ВРТ 2033



### Полиуретановый прозрачный грунт

Прозрачный ПУ двухкомпонентный универсальный грунт для мебели.  
Хорошо шлифуется и быстро сохнет.

<b>Назначение</b>	Грунтование поверхностей из массива и шпона
<b>Способ нанесения</b>	Распыление (безвоздушное, комбинированное, конвенциональное)

Способ смешивания		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	ВРТ 2033	100	100
Отвердитель	CAT 4080/TX 56	50	52
Растворитель ПУ	A1 FAST/TZ 33/TZ 35	20-40	22-45

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	46%
Вязкость (DIN Nr 6 20°C )	28 сек. (+/- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C )	13-14 сек. (+ /- 2 )
Плотность	0,98 кг/л (+/- 0,03)
Время жизни продукта	2 часа (20°C )
Рекомендуемый расход (гр/м2)	100-180 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	20 минут (при расходе 120 гр/м2)
Время высыхания на отлип (20°C )	До 45 минут (при расходе 120 гр/м2)
Время высыхания до шлиф. (20°C)	2 часа (при расходе 120 гр/м2)
Ускоренная сушка до шлифовки (50°C )	1,5-2 часа
Количество слоев	1-3 (интервал между слоями мин. 2ч.—макс. 4ч.)

**Примечания:** до сушки в температурном режиме до 50°C обязательна выдержка при 20°C после нанесения 20 минут.

Возможна колеровка ПУ пастами серии PZ3\*\* в яркие цвета по каталогам RAL и NCS

Рекомендованное сопло пистолета для нанесения 1,8

**Срок годности и условия хранения:** 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности и солнечных лучей. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.