

## ТО 0\*



ILVA

### Полиуретановый прозрачный лак

Универсальный прозрачный полиуретановый лак премиального качества. Лучший лак в линейке классических покрытий. Характеризуется предельной простотой в использовании и небольшим периодом сушки. Отлично подходит любых типов поверхностей.

**Назначение** Покрытие мебели и других изделий из массива и шпона.

**Способ нанесения** Распыление

<b>Способ смешивания</b>		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	ТО 0	100	100
Отвердитель	ТХ 56	50	52
Растворитель	ТЗ 33	10-30	12-36

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	46% (+/- 2)
Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C)	53 сек. (+ /- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	15 сек. (+/- 2)
Плотность	0,990 кг/л (+/- 0,02)
Время жизни продукта	4 часа (20°C)
Рекомендуемый расход (гр/м2)	120-140 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	20 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	40 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	6-8 часов
Количество слоев	1
Твердость покрытия	3Н
Степень блеска	ТО 00—100 глосс ТО 01— 65 глосс ТО 02—50 глосс ТО 03—35 глосс ТО 04—25 глосс ТО 05—15 глосс ТО 06—10 глосс ТО 07—5 глосс

**Срок годности и условия хранения:** 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.