

## WHS5A01



ILVA

### Водоразбавимое защитное покрытие «жидкая пленка»

Специальное защитное покрытие для упаковки мебельных глянцевых и матовых поверхностей. Может быть использована для автоматических линий с УФ отверждением. Превосходное решение для сохранения лакокрасочного покрытия в процессе транспортировки и монтажа. Характеризуется легким съемом с поверхности.

<b>Назначение</b>	Защитное покрытие
<b>Способ нанесения</b>	Распыление, кисть, валик

По необходимости может быть разбавлен чистой водой до 5%

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	30%
Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C)	50 сек. (+ /- 2)
Плотность	0,938 кг/л (+/- 0,05)
Рекомендуемый расход (гр/м2)	100-120 гр/м2 (50 гр. на линии с вальцем)
Время высыхания (20°C)	До 3 часов
Время высыхания в тоннеле (45°C)	15 минут
УФ сушка	Скорость линии 8м/мин. (2 лампы по 80 Вт)
Количество слоев	1

**Примечания:** Может быть использована для защиты декоративного слоя обратной стороны мебельных поверхностей от опила и повреждения в процессе покраски лицевой стороны. Отличное решение для защиты стен в окрасочных камерах и др. задачах когда необходима упаковка сложных конструкций для транспортировки и монтажа.

**Срок годности и условия хранения:** 6 месяцев от даты производства, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.

**Температура хранения продукта не ниже +5°C.**