

ТР 39



ILVA

Назначение

Полиуретановый прозрачный глянцевый лак

Полиуретановый двухкомпонентный высокоглянцевый прозрачный лак для внутренних работ. Характеризуется отличной укрывистостью и высоким сухим остатком и растекаемостью. Является отличным решением для мебели с высоким глянцем.

Способ нанесения

Окраска мебели и столярных изделий

Способ смешивания

Распыление, налив

Способ смешивания		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	ТР 39	100	100
Отвердитель	ТХ 39	50	51
Растворитель	ТЗ 13	30	35

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	52% (+ /- 2)
Вязкость продукта (DIN Nr 6 20°C)	28 сек. (+ /- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	15 сек. (+/- 2)
Плотность	0,99 кг/л (+/- 0,02)
Время жизни продукта	4 часа (20°C)
Рекомендуемый расход (гр/м2)	120-140 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	45 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	3 часа
Время высыхания до склад. (20°C)	24 часа
Количество слоев	1-2
Степень блеска	100 глосс

Примечания:

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.