

## ТА 18000



ILVA

### Полиуретановый прозрачный грунт

Высокоукрывистый полиуретановый грунт для всех типов мебели и других изделий из древесины. Обладает наибольшим в своей группе сухим остатком. Идеаль но подходит для вертикального нанесения. Рекомендован для закрыто-пористой отделки.

Возможна колеровка грунта ТА 18000 в яркие тона пастами серии PZ3.

**Назначение** Грунтование деревянных изделий

**Способ нанесения** Распыление

<b>Способ смешивания</b>		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	ТА 18000	100	100
Отвердитель	ТХ 57/ТХ 56	50	50
Растворитель	ТЗ 33	20-30	24-36

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	52% (+/- 2)
Вязкость (DIN Nr 4 20°C )	90 сек. (+/- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C )	20 сек. (+ /- 2)
Плотность	0,991 кг/л (+/- 0,03)
Время жизни продукта	4 часа
Рекомендуемый расход (гр/м2)	120-150 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	15-20 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	30-40 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	4 часа
Количество слоев	1-2

**Примечания:** так как, данный материал имеет высокий сухой остаток, важно использовать растворитель в соответствии с температурным режимом, особенно в условиях высоких летних температур, когда есть необходимость применять медленно испаряющийся растворитель с высокой способностью растворения. НЕ рекомендуется заменять отвердитель ТХ 57 каким-либо другим, так как это приведет к потере свойств порозаполняющего грунта.

**Срок годности и условия хранения:** 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.