

PLG 5120



ILVA

Назначение

Спецэффект «жемчуг»

Полиуретановый лак с эффектом «жемчуг».

Способ нанесения

Распыление

Способ смешивания		По весу, гр		По объему, мл	
		Продукт	PLG 5120	100	100
Отвердитель	TX 75/TX 90	80/20	20		
Растворитель	TZ 13	30	30		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Сухой остаток	49% (+ /- 2)
Вязкость продукта (DIN Nr 6 20°C)	22 сек. (+ /- 2)
Плотность	0,984 кг/л (+/- 0,02)
Время жизни продукта	2,5 часа
Рекомендуемый расход (гр/м2)	40-70 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	20 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	45 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	24 часа
Количество слоев	1
Степень блеска	70 глосс

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты производства, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.